

RETROEXCAVADORA WZ30-25



- ▶ Motor CUMMINS, potente y confiable.
- ▶ Rendimiento de cargadora y retroexcavadora mejorada.
- ▶ Sistema de dirección hidráulica completa, fácil de operar con un rendimiento flexible, estable y confiable



ESPECIFICACIONES

Peso operacional	7650 KG
Distancia entre ejes	2160 mm
Tipo de caja de transmisión	CARRARO
Cambio de velocidades	4 delantera, 4 trasera
Capacidad del cucharón	1.0 m³
Fuerza de tracción máx.	69KN
Capacidad de carga	1700KG
Altura de descarga	3500 mm
Distancia de descarga	925 mm
Profundidad de excavación	52 mm
Capacidad de la retro	0.3 m³
Profundidad de excavación máx.	4400 mm

ESPECIFICACIONES

Ángulo de giro del brazo (excavadora)	190°
Motor	CUMMINS 4BT3.9-C110
Potencia nominal	110hp@2200r/Min
Radio de giro mínimo	6581mm
Velocidad máxima	28 Km/h
Modelo de los neumáticos	14-17.5/19.5L-24
Tiempo de subida del cucharón	6.8 S
Tiempo de bajada del cucharón	3.1 S
Tiempo de descarga del cucharón	2.0 S
Dimensiones generales	7065x2300x3420



PALAS Y RETROEXCAVADORAS



Colectora Este 29541 esq. Reconquista
1618 - El Talar - Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 11 4849-4265 / 67
info@yume.com.ar
www.yume.com.ar

PALA CARGADORA ZL50



- ▶ Motor CUMMINS, potente y confiable.
- ▶ Sistema de dirección hidráulica, transmisión Power Shift, fácil de operar.
- ▶ Ambiente de trabajo confortable, cabina amplia, asiento con suspensión Grammer.
- ▶ El cucharón se puede nivelar automáticamente, optimización de trabajo, logrando una mayor productividad.
- ▶ Diversos accesorios disponibles, como garras para troncos y tubos, cuchara para roca y materiales a granel etc. para adaptar a las diferentes necesidades.



ESPECIFICACIONES	
Capacidad de carga	5000 kg
Peso operacional	17100 kg
Capacidad de la cuchara	3.0 m³
Fuerza de tracción máxima	152KN
Fuerza de disgregación máxima	170KN
Pendiente máxima	30°C
Altura de descarga	3150 mm
Distancia de descarga	1250 mm
Radio de giro mínimo	6640 mm
Motor	CUMMINS 8CTAA8.3-C215
Potencia nominal	215hp@2200r/Min
Cambio de velocidades	4forward 4 reverse
Velocidad máxima	38 km/h
Distancia entre ejes	3200 mm
distancia entre ruedas	2250 mm
Distancia al suelo	450 mm
Tiempo de elevación	5.95±0.2s
Ciclo de trabajo	10.95±0.5s
Dimensiones generales	7920x3050x3400 mm

PALA CARGADORA ZL30



- ▶ Motor CUMMINS, potente y confiable.
- ▶ Sistema de dirección hidráulica, transmisión Power Shift, fácil de operar.
- ▶ Ambiente de trabajo confortable, cabina amplia, asiento con suspensión Grammer.
- ▶ El cucharón se puede nivelar automáticamente, optimización de trabajo, logrando una mayor productividad.
- ▶ Diversos accesorios disponibles, como garras para troncos y tubos, cuchara para roca y materiales a granel etc. para adaptar a las diferentes necesidades.



ESPECIFICACIONES	
Capacidad de carga	3000 kg
Peso operacional	9600 kg
Capacidad de la cuchara	1.7 m³
Fuerza de tracción máxima	95KN
Fuerza de disgregación máxima	127KN
Pendiente máxima	30°C
Altura de descarga	3100 mm
Distancia de descarga	1006 mm
Radio de giro mínimo	5097 mm
Motor	CUMMINS 6BT5.9-C130
Potencia nominal	130hp@2200r/Min
Cambio de velocidades	4 forward 2 reverse
Velocidad máxima	40 km/h
Distancia entre ejes	2660 mm
distancia entre ruedas	1800 mm
Distancia al suelo	400 mm
Tiempo de elevación	4.83±0.2s
Ciclo de trabajo	9.15±0.5s
Dimensiones generales	6890*2430*3070 mm