

AUTOELEVADOR FD-100



AUTOELEVADOR FD-70



AUTOELEVADOR FD-50



AUTOELEVADORES
LANDMARK FD-100 FD-70 FD50



Colectora Este 29541 esq. Reconquista
1618 - El Talar - Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 11 4849-4265 / 67
info@yume.com.ar
www.yume.com.ar

	MARCA			LANDMARK										
ESPECIFICACIONES	Modelo				FD50		FD60		FD70		FD80		FD100	
	Capacidad de carga			kg	5000		6000		7000		8000		10000	
	Centro de carga			mm	600		600		600		600		600	
	Unidad de poder				diesel		diesel		diesel		diesel		diesel	
	Tipo de operador				Conductor / Sentado		Conductor / Sentado		Conductor / Sentado		Conductor / Sentado		Conductor / Sentado	
	Tipo de neumático		frente / posterior		neumático		neumático		neumático		neumático		neumático	
	Ruedas		frente / posterior		4×2		4×2		4×2		4×2		4×2	
DIMENSIONES	Altura máxima de elevación			mm	3000		3000		3000		3000		3000	
	Elevación libre			mm	205		205		210		205		205	
	Tamaño de horquilla		L×W×T	mm	1220×150×60		1220×150×60		1220×150×65		1220×170×75		1220×175×75	
	Ángulo de inclinación		adelante / atrás	deg	6 / 12		6 / 12		6 / 12		6 / 12		6 / 12	
	Longitud total hasta comienzo de uñas			mm	3455		3530		3590		3740		4255	
	Ancho total			mm	1995		1995		1995		1995		2245	
	Altura del mástil			mm	2500		2500		2500		2625		2850	
	Altura general máxima			mm	4420		4420		4420		4420		4330	
	Altura de jaula protectora			mm	2450		2450		2450		2450		2560	
	Radio de giro			mm	3250		3300		3360		3550		3900	
	Distancia de carga			mm	615		615		620		620		710	
	Pasillo de apilamiento en ángulo recto (tamaño de paleta: 1100 × 1100)			mm	5500		5550		5620		5770		6250	
	PERFORMANCE	Velocidad	En movimiento	Completo	km/h	26	26	26	26	26	24			
Sin carga				km/h	30	30	30	30	30	30				
Levantamiento			Completo	mm/s	500	500	450	450	390					
			Sin carga	mm/s	550	550	550	550	410					
Encapotado			Completo	mm/s	450	450	450	450	470					
			Sin carga	mm/s	500	500	500	500	340					
Fuerza de tracción		Completo / Sin carga		kg	5500/2250		5500/2250		5400 / 2200		5300 / 2150		5850 / 3200	
Capacidad de pendiente en 1.6km/h	Completo		%	37		33		29		24		22		
Máxima capacidad de pendiente	Completo / Sin carga		%	42 / 19		38 / 19		33 / 19		26 / 22		24 / 20		
PESOS	Peso			kg	8050		8750		9450		10450		12450	
	Distribución del peso	Completo	frente	kg	11710		13090		14520		16370		20160	
			posterior	kg	1340		1660		1930		2080		2290	
		Sin carga	frente	kg	4020		3860		3760		4060		5480	
			posterior	kg	4030		4890		5690		6390		6970	
CHASIS Y RUEDAS	Llantas	Número	frente / posterior		4 / 2		4 / 2		4 / 2		4 / 2		4 / 2	
		Tamaño	frente		8.25×15-14PR		8.25×15-14PR		8.25×15-14PR		8.25×15-14PR		9.00×20-14PR	
			posterior		8.25×15-14PR		8.25×15-14PR		8.25×15-14PR		8.25×15-14PR		9.00×20-14PR	
	Distancia entre ejes			mm	2250		2250		2250		2400		2800	
	Huella	Frente		mm	1470		1470		1470		1470		1600	
		Posterior		mm	1700		1700		1700		1700		1700	
	Distancia al suelo	En el punto mas bajo (mástil)		mm	190		190		190		190		245	
		Marco		mm	230		230		230		230		320	
LÍNEA DE CONDUCCIÓN	Freno	Freno de servicio			freno de potencia		freno de potencia		freno de potencia		freno de potencia		freno de potencia	
		Freno de mano			palanca de mano mecánica		palanca de mano mecánica		palanca de mano mecánica		palanca de mano mecánica		palanca de mano mecánica	
	Batería	Voltaje / Capacidad		V/AH	2×12V-80AH		2×12V-80AH		2×12V-80AH		2×12V-80AH		2×12V-80AH	
	Motor	Modelo			ISUZU 6BG1	Mitsubishi S6S-T	ISUZU 6BG1	Mitsubishi S6S-T	ISUZU 6BG1	Mitsubishi S6S-T	ISUZU 6BG1	Chaochai 6102BG	ISUZU 6BG1	Chaochai 6102BG
		Potencia nominal		KW/rpm	82.3 / 2000	67.6 / 2300	82.3 / 2000	67.6 / 2300	82.3 / 2000	67.6 / 2300	82.3 / 2000	80.8 / 2500	82.3 / 2000	80.8 / 2500
		Esfuerzo de torsión		N-m/ rpm	418 /1500	293 /1700	418 /1500	293 /1700	418 /1500	293 /1700	418 /1500	354 /1650	418 /1500	354 /1650
		Número de cilindros			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Desplazamiento		L	6.494	4.996	6.494	4.996	6.494	4.996	6.494	5.785	6.494	5.785
	Capacidad del tanque de combustible			L	140		140		140		140		140	
	Transmisión	Etapa de cambio (tipo delantero/trasero)			2 / 2 •Power shift T/M		2 / 2 •Power shift T/M		2 / 2 •Power shift T/M		2 / 2 •Power shift T/M		2 / 2 •Power shift T/M	
Presión operacional		Presión del sistema hidráulico		kg/cm2	200		200		200		200		200	