

TRACTORES TY804 - 80HP



TRACTORES TY1004 - 100HP



TRACTORES TY1204 - 120HP



Colectora Este 29541 esq. Reconquista
1618 - El Talar - Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 11 4849-4265 / 67
info@yume.com.ar
www.yume.com.ar



TRACTORES
TY804 80HP - TY1004 100HP
TY1204 120HP



	MODELO	TY804 80HP	TY1004 100HP	TY1204 120HP
PARÁMETROS	Tipo	4WD	4WD	4WD
	Estructura peso (kg)	2960	3650	3825
	Peso de uso mínimo (kg)	3190	3890	4115
	Tracción nominal (KN)	18,5	18,6	23,8
	Huella (mm)	Frente	1450	1610
		Posterior	1430-1530(ajustable)	1650-2020(ajustable)
	Distancia entre ejes (mm)	2265	2195	2510
	Min. radio de giro (m)	5.6±0.2	4.2±0.3	4.2±0.3
	Min. Despeje del suelo (mm)	340	379	379
	Dimensiones Largo*Alto*Ancho(mm)	4120*1995*2935	4370*2030*3060	4794*2048*3070
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR	Modelo	LR4M5U22/0588E	LR4B3ZU23/0735E	LR6BM5U23/0882E
	Marca	YTO	YTO	YTO
	Tipo	Refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección indirecta Bomba de unidad electrónica, EGR	Refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección indirecta Bomba de unidad electrónica, EGR	Refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección indirecta Bomba de unidad electrónica, EGR
	Velocidad nominal (r/min)	2200	2300	2300
	Potencia nominal (kw)	58,8	73,5	88,2
	embrague	Seco, solo plato, doble acción, constante comprometido	Función de placa única, seca, independiente y doble	Función de placa única, seca, independiente y doble

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a nuestra confirmación

	MODELO	TY804 80HP	TY1004 100HP	TY1204 120HP
SISTEMA	diferencial	4x4 Cerrado, 4 engranajes planetarios	4x4 Cerrado, 4 engranajes planetarios	4x4 Cerrado, 4 engranajes planetarios
	accionamiento principal	engranaje cónico sprial	engranaje cónico sprial	engranaje cónico sprial
SISTEMA DE FRENOS	Freno de servicio	Mecánico, cerrado, seco, disco	Disco hidráulico y húmedo	Disco hidráulico y húmedo
	Freno de mano	Manual, múltiple	Manual, mecánico, múltiple	Manual, mecánico, múltiple
MECANISMO DE VIAJE	Neumático	Rueda delantera	8.3-24	11.2-24
		Rueda trasera	14.9-30	16.9-34
TRABAJANDO		Dirección asistida	Dirección asistida	Dirección asistida
DISPOSITIVO	Máx. Levantamiento KN (610mm) PTO VELOCIDAD (R/MIN)	≥13.5 540/760	≥18.3 540/1000	≥22.3 760/1000
OPCIONAL	Freno de aire	POSEE	POSEE	POSEE
	Sombrilla			
	Cabina	POSEE	POSEE	POSEE
	Doble salida hidráulico	POSEE	POSEE	POSEE
	Aire acondicionado	POSEE	POSEE	POSEE
	Dirección hidráulica	POSEE	POSEE	POSEE
	Embrague de doble efecto	POSEE	POSEE	POSEE
	Bloqueo diferencial	POSEE	POSEE	POSEE
	Contrapeso delantero	POSEE	POSEE	POSEE
	Contrapeso trasero	POSEE	POSEE	POSEE
	Rastreo	POSEE	POSEE	POSEE