

TRACTORES TY304 - 30HP / TY354 - 35HP



Colectora Este 29541 esq. Reconquista
1618 - El Talar - Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 11 4849-4265 / 67
info@yume.com.ar
www.yume.com.ar



TRACTORES TY304 30HP - TY354 35HP



		TY304	TY354	
MOTOR	Modelo	LD3T30	LD4L22	
	Potencia(kW)	22,1	29,5	
	Rev. Por min. (r/min)	2350	2400	
	diámetro x carrera (mm)	85x95	85x95	
	Tipo de motor	Motor diésel de inyección directa, cuatro cilindros (tres cilindros, cuatro cilindros), en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos		
PARAMETROS DEL EQUIPO	Tipo		Tracción 4x4	
	Fuerza de tracción (kN)		6	6,5
	Potencia max del eje de salida (kW)		19,3	22,5
	Dimensiones (mm)	Largo	3140/3225	3250 / 3320
		Ancho	1320 / 1360 / 1560	
		Alto	hasta el volante: 1388 / 1414 hasta el silenciador: 1905 / 1930	
	Distancia entre ejes (mm)		1640 / 1725	1695 / 1780
	Distancia entre ruedas (mm)	Eje delantero	1000 / 1200	
		Eje trasero	960 Fijo ó 1000 / 1100 / 1200 / 1300 Ajustable	
	Distancia min. Al suelo (mm)		280 / 305	
	Radio de giro min. (m)	freno en un costado	2.6 ± 0.2	3. 0/3. 4 ± 0.2
		Sin frenar	3.0 ± 0.2	3.4/3.7 ± 0.2
	Peso del equipo (kg)		1100 / 1120	1100/1220 .
	Peso operacional (kg)		1220 / 1240	1220/1250
	Distribucion del peso (kg)	Rueda delantera	510 / 520	510/525
		Rueda trasera	710 / 720	710/725
	Contrapeso delantero (kg)		55	
	Contrapeso trasero (kg)		280	

			TY304	TY354	
TRANSMISION	Caja de transferencia		Engranaje cilíndrico, cambio de mango de acoplamiento		
TRASLACIÓN Y GIRO	Tipo de estructura		Conexión de acero sin marco		
	Tipo de eje de transmisión delantero		Eje de transmisión central: el accionamiento central para el engranaje cónico espiral, diferencial para el engranaje cónico planetario cerrado dos, el accionamiento final para la desaceleración de dos engranajes cónicos		
	Ángulo de oscilación del eje delantero		11 grados		
	toe-in (mm)		4~8		
	Neumaticos	Delantero		6.00-12 - 6.00-16	
		Trasero		8.3-24 - 9. 5-24	
	Presion de los neumaticos (kPa)	ruedas delanteras	en el campo	80~120	
			en transporte	120~150	
		ruedas traseras	en el campo	80~120	
			en transporte	120~150	
Freno de remolque		Freno de aire			
DIRECCIÓN	Forma de giro		Dirección de giro delantero, trapezoide de dirección trasera		
	Dirección mecánica		Rueda helicoidal esférica o hidráulica		
	Dirección hidráulica	Tipo de dirección		Dirección hidrostática	
		Modelo de bomba hidráulica		CBN-E310L (izq), 10 ó CBN-E3141 (izq), 14	
		Tipo de válvula de derivación		FLD-D6	
Tipo / modelo de dirección hidráulica		Motor de dirección hidrostático de válvula rotativa cicloidal / BZZ-80			

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a nuestra confirmación

